



## WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Z uwagi na fakt iż montaż nawierzchni ze sztucznej trawy nie jest określona w żadnych Polskich Normach w związku z tym firma MARDO ustala następujące warunki wykonania i odbioru robót:

1. Warstwa wykładziny trawiastej ma stałą grubość (wysokość) i nie ma możliwości niwelacji nierówności podłoża.
2. Nawierzchnia ze sztucznej trawy jest wykonywana z fragmentów wykładziny klejonych na placu budowy, bez określania minimalnych czy maksymalnych wymiarów tych fragmentów.
3. W miejscach połączeń wstęg wykładziny i/lub wklejania linii może powstać zgrubienie o grubości do 3 mm, w przypadku sklejania dwóch krzyżujących się linii może powstać zgrubienie o grubości do 6mm.
4. Długości ździebeł trawy mogą się różnić 1-3 mm dla traw o długości do 11 mm; od 1-4 mm dla traw o długości do 20 mm; od 1-5 mm dla traw o długości do 35 mm; od 1-6 mm dla traw o długości do 60 mm.
5. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe boisk (linii) wynoszą:
  - prostoliniowość wklejanych linii prostych - odchylenie od wymiaru do 2 cm różnicy od linii założonej na długości 10m;
  - odchylenie długości przekątnych boiska do 6 cm różnicy;
  - odchylenie od założonego wymiaru boiska do 3 cm na szerokości boiska i 5 cm na długości boiska;
  - odchylenie od założonego kształtu linii półokrągłej lub innej linii nie prostej do 5 cm od linii założonej;
  - odchylenie szerokości linii do 6mm od wymiaru założonegoOdchyłki wymiarowe są mierzone w stosunku do dolnej części źdźbła trawy- tuż przy osnowie-podkładzie. Przesunięcie się górnej części źdźbła trawy od projektowanego wymiaru nie jest traktowany jako wada i nie może być przyczyną odmowy dokonania odbioru.
6. Wykładzina stanowi warstwę niezależną od podłoża i nie musi być do niego klejona.
7. Zasypanie piaskiem kwarcowym: ilość piasku jest uzależniona od rodzaju trawy i podana przez jej producenta. Na początku użytkowania boiska (tj w okresie od 2 do 12miesiący) możliwe jest, iż będzie ono miało słaby parametr odbicia piłki. Zjawisko to ulega zmianie na przestrzeni czasu i użytkowania. Zjawisko to nie może być przyczyną odmowy dokonania odbioru.
8. W przypadku nierówności podłoża przekraczającej wymiar dopuszczony w normie PN-62/B-10144 „posadzki z betonu i zaprawy cementowej” wykładzina może ulec pomarszczeniu za co odpowiada Zamawiający i nie może być przyczyną odmowy odbioru robót.